

BOCANCI DE PROTECTIE PENTRU FASONATORI CERTIFICATI EN 17249, CLASA 2, 16 m/s și EN 20345:2011

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Fețe rezistente la pătrunderea apei, certificare WRU
- Ranforsare din cauciuc pe botul bocancului
- Talpă flexibilă
- Greutate redusă, aprox. 1 kg per bucată la mărimea 42

CONSTRUCȚIE ȘI DESCRIERE EXTERIOR

- Absorbant de șoc în călcâi (E)
- Talpă antialunecare (SRA)
- Talpă rezistentă la hidrocarburi (FO)
- Talpă injectată din cauciuc nitrilic
- Bombeu metalic rezistent la șocuri 200 J și compresiune 1500 daN
- Lamelă antiperforație din Kevlar (P)
- Izolație împotriva frigului (CI)
- Talpă rezistentă la căldură de contact (HRO)
- Izolație la temperaturi înalte (HI)

DESCRIERE INTERIOR

- Captuseala interioara din țesătură respirabilă
- Bombeu metalic, lamelă flexibilă din Kevlar

MATERIALE

- Piele integrală de bovine, 2 -2,2 mm grosime, hidrofobizată

CULORI

- Negru

GAMA DE MARIMI

- De la 36 - 48