

Fișă Tehnică

Filtru combinat 755 A2P3 pentru măști DM756C/DM756S

1. Denumire produs

Filtru combinat A2P3 reutilizabil pentru semi-măști DM756C și DM756S

2. Descriere generală

Filtrul A2P3 este conceput pentru a proteja utilizatorul împotriva vaporilor organici în concentrații ridicate (A2) și a particulelor solide și lichide toxice (P3). Se montează ușor pe semi-măștile profesionale DM756C și DM756S, oferind o soluție completă în industriile unde riscurile respiratorii sunt mixte și intense.

3. Caracteristici tehnice

- Tip filtru: A2P3R – reutilizabil
- Clasificare:
 - A2 – vapori organici cu punct de fierbere >65°C
 - P3 – particule toxice solide și lichide
- Standard aplicabil: EN 14387
- Compatibilitate: DM756C, DM756S
- Durabilitate: Reutilizabil (R)
- Fabricat în: Uniunea Europeană

4. Domenii de utilizare

- Industrie chimică
- Agricultură intensivă și tratamente fitosanitare
- Întreținere industrială
- Prelucrare materiale cu degajări organice toxice
- Industrie grea

5. Certificări

- Certificat conform EN 14387
- Echipament individual de protecție Categoria III
- Compatibil cu standardul EN 140 (semi-măști)

6. Mărimi disponibile

Universal – prindere standard compatibilă cu măștile DM756C / DM756S

7. Întreținere

- Inspectați filtrul înainte de fiecare utilizare
- Nu utilizați dacă este deteriorat sau contaminat
- Schimbați filtrul când apare dificultate la respirație sau la termenul indicat de producător

8. Ambalare

- Ambalat individual
- Etichetare conform reglementărilor europene

9. Depozitare

- A se păstra într-un loc uscat și ventilat
- Ferit de expunere directă la raze UV sau substanțe corozive

10. Alte informații relevante

- Nu este adecvat pentru protecție împotriva amoniacului, mercurului sau gazelor anorganice
- Nu se utilizează în atmosferă cu deficit de oxigen
- Utilizați doar cu semi-măști certificate EN 140