

## **Fișă Tehnică**

### **Bocanci de protecție IGEA S3 SRC**

#### **1. Descriere generală**

Bocancii IGEA S3 oferă protecția clasică și robustă necesară în medii de lucru solicitante. Construiți cu fețe din piele pigmentată hidrofobizată, bombeu și lamelă antiperforație din oțel, aceștia asigură o barieră eficientă împotriva șocurilor, perforațiilor, substanțelor chimice și alunecării.

#### **2. Caracteristici tehnice**

- Material exterior: Piele pigmentată de bovină, tratată hidrofob, grosime 2 mm
- Căptușeală: Material textil respirabil
- Bombeu: Oțel, rezistent la 200 J și strivire 1500 daN
- Lamelă antiperforație: Oțel, rezistență 1100 N
- Talpă: Poliuretan (PU) dublă densitate
  - Antiderapantă (SRC)
  - Antistatică (A)
  - Rezistentă la uleiuri, grăsimi, hidrocarburi, acizi (FO)
- Greutate: (necspecificată)

#### **3. Domenii de utilizare**

- Construcții, șantieri, infrastructură
- Industrie grea și prelucrătoare
- Transport și logistică
- Spații exterioare și medii umede sau contaminate

#### **4. Certificări**

- SR EN 20345:2011 – S3 SRC
- Regulamentul UE 425/2016, art. 17

#### **5. Mărimi disponibile**

35-48

#### **6. Întreținere**

- Curățare cu perie moale și cârpă umezită
- Uscare naturală, departe de surse directe de căldură
- Evitați utilizarea de detergenți agresivi

#### **7. Depozitare**

- În spații curate, uscate și aerisite
- Evitați umezeala și razele UV directe