

FIȘĂ TEHNICĂ PRODUS

Cablu de siguranță pentru lucrări pe acoperiș

PROTEKT AZ 800 – Roof Work Lanyard

1. Date generale

Denumire produs:

Cablu de siguranță pentru lucrări pe acoperiș PROTEKT AZ 800

Producător:

PROTEKT

Cod produs:

AZ800

Destinație:

Element auxiliar utilizat împreună cu dispozitive autoblocante pentru lucrări la înălțime și deplasare pe acoperișuri.

2. Caracteristici tehnice

Caracteristică	Valoare
Lungime	1,8 m
Material cablu	Oțel galvanizat
Material protecție exterioară	Aliaj de aluminiu
Număr maxim utilizatori	1 persoană
Greutate maximă utilizator (cu echipament și scule)	140 kg
Utilizare	Verticală și orizontală

3. Caracteristici principale

- Cablu destinat sistemelor individuale de protecție împotriva căderii.

- Construcție din oțel galvanizat pentru rezistență mecanică ridicată.
 - Compatibil cu anumite dispozitive autoblocante PROTEKT (modele mai vechi).
 - Poate fi echipat opțional cu transponder RFID/NFC pentru identificarea echipamentului.
 - Proiectat pentru utilizarea de către un singur utilizator.
-

4. Domenii de utilizare

Recomandat pentru:

- lucrări pe acoperișuri;
 - lucrări la înălțime;
 - construcții;
 - mentenanță industrială;
 - montaj și întreținere instalații.
-

5. Condiții de utilizare

- Utilizarea este permisă numai împreună cu echipamente compatibile de protecție împotriva căderii.
 - Înainte de fiecare utilizare se verifică integritatea cablului și a elementelor de conectare.
 - Utilizarea trebuie efectuată exclusiv de personal instruit.
-

6. Limitări

Conform informațiilor producătorului:

- produsul **AZ 800 a fost retras din fabricație;**
 - nu se recomandă utilizarea acestuia în sisteme noi de protecție împotriva căderii;
 - pentru lucrările orizontale și peste muchii se recomandă utilizarea dispozitivului **CR 250HV**, care înlocuiește combinația AZ 800 + dispozitivele retractabile mai vechi.
-

7. Avantaje

- rezistență mecanică ridicată;
 - cablu din oțel galvanizat;
 - utilizare pentru un singur operator;
 - posibilitate de identificare RFID (opțional);
 - destinat utilizării în sisteme profesionale de lucru la înălțime.
-

8. Întreținere

- Curățare după utilizare.
 - Depozitare în spații uscate și ventilate.
 - Protejarea împotriva coroziunii și deteriorărilor mecanice.
 - Inspecții periodice conform instrucțiunilor producătorului și legislației privind EIP.
-

9. Observații

Produsul a fost retras din producție ca urmare a modificării cerințelor standardului EN 360 privind dispozitivele retractabile pentru oprirea căderii. Pentru echipamente noi, producătorul recomandă utilizarea soluțiilor actualizate din gama PROTEKT.