

Fișă tehnică

Frânghie de siguranță – AC 300

1. Descriere generală

AC 300 este o coardă profesională destinată sistemelor anticădere și accesului vertical, construită în sistem kernmantle, cu miez și manta din poliester. Proiectată pentru a fi folosită împreună cu dispozitive de tip culisant conforme EN 353-2.

2. Caracteristici tehnice

- Diametru: Ø 12 mm
- Material: Poliester (atât miez cât și mantă)
- Structură: Kernmantle
- Compatibilitate: Dispozitive anticădere conform EN 353-2 (ex: AC 040)
- Certificare: EN 353-2

3. Domenii de utilizare

- Sisteme de protecție anticădere
- Acces vertical pe coardă
- Mentenanță industrială și telecom
- Salvare și intervenții tehnice

4. Certificări

- EN 353-2 – Dispozitive de oprire a căderii pe linie flexibilă

5. Variante disponibile

Cod produs Lungime coardă

AC 300 05	5 m
AC 300 10	10 m
AC 300 15	15 m
AC 300 20	20 m
AC 300 25	25 m
AC 300 30	30 m
AC 300 35	35 m
AC 300 40	40 m
AC 300 50	50 m

6. Întreținere

- Curățare periodică cu apă curată, fără detergenți agresivi
- Uscare naturală, departe de surse de căldură
- Inspecție vizuală pentru tăieturi, uzură sau abraziune

7. Ambalare

- Livrare rulată și etichetată individual
- Ambalaj protejat pentru transport și depozitare

8. Depozitare

Depozitare într-un loc uscat, întunecat, la temperaturi moderate, departe de uleiuri, substanțe chimice și raze UV.