

Fișă tehnică

Prăjină electroizolantă – DT 200

1. Descriere generală

DT 200 este o prăjină electroizolantă profesională pentru intervenții și lucrări la înălțime în apropierea surselor de tensiune ridicată. Construit din materiale compozite avansate, oferă protecție eficientă și durabilitate în condiții de utilizare intensivă.

2. Caracteristici tehnice

- Material: Fibră de sticlă, poliamidă, compozit PUREX WG-4537E A
- Metodă de montare: Filet M10
- Tracțiune: 1323 N
- Torsiune: 12,5 Nm
- Accesorii incluse: Husă de transport AXDT 200

3. Variante disponibile

Cod referință Lungime maximă (mm) Tensiune nominală (kV)

DT200	8076	440
DT201	6398	220
DT202	4946	110
DT203	9296	440

4. Domenii de utilizare

- Rețele electrice de înaltă tensiune
- Sisteme de întreținere instalații electrice
- Aplicații industriale în domeniul energiei

5. Certificări

EN 62193

EN 60832-1

Testat de Institutul de Cercetări Energetice din Varșovia

6. Mărimi disponibile

Lungimi între 4946 mm și 9296 mm (în funcție de variantă)

7. Întreținere

- Curățare după utilizare cu o cârpă uscată
- Verificare periodică a integrității mecanice și izolației
- Depozitare în husă, în loc uscat și ventilat

8. Ambalare

Husă de transport inclusă

Etichetat individual pentru identificare rapidă

9. Depozitare

Se recomandă depozitarea într-un loc uscat, ferit de praf, umezeală și expunere directă la soare.