

FIȘĂ TEHNICĂ PRODUS

SANDAL DE SECURITATE ARDON® FIRSAN TREK S1P

Denumire produs: ARDON® FIRSAN TREK S1P

Cod produs: G3305

Categorie: Încălțăminte de securitate / sandal de protecție

Clasă de protecție: S1P SRA

Tip utilizator: Unisex

Producător: ARDON s.r.o.

1. Descrierea produsului

ARDON® FIRSAN TREK S1P este un sandal de securitate destinat activităților profesionale desfășurate în principal în spații interioare și medii uscate.

Modelul este prevăzut cu bombeu de protecție din oțel și lamelă antiperforație din oțel. Partea superioară este realizată din piele întoarsă, iar construcția de tip sandal favorizează ventilarea piciorului.

Talpa este realizată din poliuretan cu densitate dublă, de tip PU/PU, și oferă rezistență la alunecare SRA.

Produsul este certificat conform standardului **EN ISO 20345:2011**, categoria **S1P SRA**.

2. Caracteristici tehnice

Caracteristică	Specificație
Marcă	ARDON®
Model	FIRSAN TREK S1P
Cod produs	G3305
Tip încălțăminte	Sandal de securitate
Gen	Unisex
Standard	EN ISO 20345:2011
Clasă de protecție	S1P SRA
Material exterior	Piele întoarsă
Bombeu de protecție	Oțel
Lamelă antiperforație	Oțel
Material talpă	PU/PU – poliuretan cu densitate dublă

Caracteristică	Specificație
Rezistență la alunecare	SRA
Culoare	Albastru
Mărimi disponibile	35-48
Greutate	Aproximativ 540 g pentru un sandal, mărimea 42

Materialele, elementele de protecție, standardul, mărimile și greutatea sunt cele publicate de producător.

3. Proprietăți de protecție

Principalele caracteristici ale modelului sunt:

- bombeu din oțel pentru protejarea degetelor;
- lamelă din oțel pentru protecție împotriva perforării;
- proprietăți antistatice;
- absorbția energiei în zona călcâiului;
- călcâi închis;
- rezistență la alunecare SRA;
- talpă rezistentă la hidrocarburi, conform cerințelor categoriei S1P;
- construcție ventilată de tip sandal;
- parte superioară din piele întoarsă.

4. Domenii recomandate de utilizare

Produsul este recomandat, în funcție de evaluarea riscurilor, pentru:

- depozite și centre logistice;
- activități de producție și asamblare;
- industria auto;
- transport și manipularea mărfurilor;
- ateliere și activități de mentenanță;
- servicii tehnice;
- activități cu risc de impact sau comprimare asupra degetelor;
- medii cu risc de perforare a tălpii;
- spații interioare și medii uscate;
- activități în care este utilă o încălțăminte ventilată.

5. Tabel orientativ de mărimi

Mărime EU	Lungime interioară brant	Lungime recomandată a piciorului
35	232 mm	22,7 cm
36	239 mm	23,4 cm
37	246 mm	24,1 cm

Mărime EU	Lungime interioară brant	Lungime recomandată a piciorului
38	252 mm	24,7 cm
39	259 mm	25,4 cm
40	266 mm	26,1 cm
41	272 mm	26,7 cm
42	279 mm	27,4 cm
43	286 mm	28,1 cm
44	292 mm	28,7 cm
45	299 mm	29,4 cm
46	306 mm	30,1 cm
47	312 mm	30,7 cm
48	319 mm	31,4 cm

Tabelul reproduce valorile publicate de ARDON. Lungimea recomandată include rezerva de aproximativ 0,5 cm utilizată pentru încălțăminte cu profil jos.

6. Întreținere și depozitare

- Îndepărtați praful și murdăria cu o perie moale.
- Folosiți produse de întreținere compatibile cu pielea întoarsă.
- Nu aplicați creme destinate pielii netede, deoarece acestea pot modifica aspectul materialului.
- Nu utilizați solvenți, înălbitori sau detergenți agresivi.
- Lăsați produsul să se usuce natural, într-un spațiu ventilat.
- Nu uscați încălțăminte direct pe calorifer sau lângă flacăra.
- Verificați periodic talpa, bombeul, lamela și sistemul de închidere.
- Depozitați produsul într-un loc uscat și ferit de lumina directă a soarelui.

7. Criterii de scoatere din uz

Înlocuiți produsul atunci când prezintă:

- deformarea sau deteriorarea bombeului;
- perforarea ori deformarea lamelei;
- ruperea sau perforarea părții superioare;
- fisurarea ori desprinderea tălpii;
- uzura accentuată a profilului antiderapant;
- cusături desfăcute;
- coroziunea componentelor metalice;
- deteriorarea sistemului de închidere;
- orice defect care poate reduce nivelul de protecție.

După un impact puternic asupra bombeului sau după perforarea tălpii, produsul trebuie scos din uz chiar dacă deteriorarea nu este vizibilă.

8. Observații

Bombeul și lamela antiperforație sunt realizate din oțel, astfel că produsul conține componente metalice.

Categoria S1P este destinată în principal mediilor uscate. Partea superioară nu este declarată ca fiind rezistentă la pătrunderea și absorbția apei.

Construcția deschisă favorizează ventilarea, dar permite pătrunderea lichidelor, prafului și particulelor prin decupajele laterale.

Produsul nu este declarat ca având proprietăți ESD și nu este încălțăminte electroizolantă.

9. Datele producătorului

ARDON s.r.o.

tř. Kosmonautů 1221/2a

779 00 Olomouc

Republica Cehă

E-mail: report@ardon.cz

Telefon: +420 581 250 061