

FIȘĂ TEHNICĂ PRODUS

BOCANC DE SECURITATE ARDON® FIRSTY S1P

Denumire produs: ARDON® FIRSTY S1P

Cod produs: G1185

Categorie: Încălțăminte de securitate cu gleznă

Clasă de protecție: S1P SRA

Tip utilizator: Unisex

Producător: ARDON s.r.o.

1. Descrierea produsului

ARDON® FIRSTY S1P este un bocanc de securitate integral din piele, cu croială până la nivelul gleznei, destinat activităților profesionale desfășurate în principal în medii uscate.

Modelul este echipat cu bombeu de protecție din oțel și lamelă antiperforație din oțel. Partea superioară este realizată din piele bovină.

Talpa din poliuretan cu densitate dublă este antistatică și rezistentă la uleiuri, carburanți și căldură de contact de până la 110 °C, conform informațiilor publicate de producător.

Produsul este certificat conform standardului **EN ISO 20345:2011**, categoria **S1P SRA**.

2. Caracteristici tehnice

Caracteristică	Specificație
Marcă	ARDON®
Model	FIRSTY S1P
Cod produs	G1185
Tip încălțăminte	Bocanc de securitate cu gleznă
Gen	Unisex
Standard	EN ISO 20345:2011
Clasă de protecție	S1P SRA
Material exterior	Piele bovină
Bombeau de protecție	Oțel
Lamelă antiperforație	Oțel
Material talpă	PU/PU – poliuretan cu densitate dublă

Caracteristică	Specificație
Rezistență la alunecare	SRA
Rezistență la uleiuri și carburanți	Da
Rezistență la căldură de contact	Până la 110 °C, conform producătorului
Proprietăți antistatice	Da
Sistem de închidere	Șireturi
Culoare	Negru-portocaliu
Mărimi disponibile	36-48
Greutate	Aproximativ 596 g pentru un bocanc, mărimea 42

Materialele, elementele de protecție, standardul, greutatea și mărimile sunt cele declarate oficial.

3. Proprietăți de protecție

Principalele caracteristici ale modelului sunt:

- bombou din oțel pentru protejarea degetelor;
- lamelă din oțel pentru protecție împotriva perforării;
- proprietăți antistatice;
- absorbția energiei în zona călcâiului;
- călcâi închis;
- rezistență la alunecare SRA;
- talpă rezistentă la uleiuri și carburanți;
- rezistență declarată la căldură de contact de până la 110 °C;
- susținere suplimentară în zona gleznei;
- parte superioară integrală din piele.

4. Domenii recomandate de utilizare

Produsul este recomandat, în funcție de evaluarea riscurilor, pentru:

- construcții și amenajări;
- activități industriale;
- depozite și centre logistice;
- producție și asamblare;
- transport și manipularea mărfurilor;
- ateliere și activități de mentenanță;
- activități cu risc de impact sau comprimare asupra degetelor;
- medii cu risc de perforare a tălpii;
- activități desfășurate în principal în spații uscate.

5. Tabel orientativ de mărimi

Mărime EU	Lungime interioară brant	Lungime recomandată a piciorului
36	239 mm	22,9 cm
37	246 mm	23,6 cm
38	252 mm	24,2 cm
39	259 mm	24,9 cm
40	266 mm	25,6 cm
41	272 mm	26,2 cm
42	279 mm	26,9 cm
43	286 mm	27,6 cm
44	292 mm	28,2 cm
45	299 mm	28,9 cm
46	306 mm	29,6 cm
47	312 mm	30,2 cm
48	319 mm	30,9 cm

Lungimea recomandată include rezerva de aproximativ 1 cm utilizată pentru încălțăminte cu gleznă sau cu profil mai înalt.

6. Întreținere și depozitare

- Curățați încălțăminte cu o perie moale sau o lavetă ușor umedă.
- Folosiți produse de întreținere compatibile cu pielea.
- Îndepărtați cât mai repede uleiurile, carburanții și alte substanțe contaminante.
- Nu utilizați solvenți, înălbitori sau produse chimice agresive.
- Lăsați încălțăminte să se usuce natural, într-un spațiu ventilat.
- Nu uscați produsul direct pe calorifer, lângă flacără sau pe suprafețe fierbinți.
- Depozitați produsul într-un loc uscat și curat.
- Verificați periodic bombeul, lamela, talpa, cusăturile și șireturile.

7. Criterii de scoatere din uz

Înlocuiți produsul atunci când prezintă:

- deformarea sau deteriorarea bombeului;
- perforarea ori deformarea lamelei;
- tăieturi sau perforații ale părții superioare;
- fisurarea ori desprinderea tălpii;

- uzura accentuată a profilului antiderapant;
- cusături desfăcute;
- coroziunea componentelor metalice;
- deteriorarea sistemului de închidere;
- orice defect care poate reduce nivelul de protecție.

După un impact puternic asupra bombeului sau după perforarea tălpii, încălțăminte trebuie scoasă din uz chiar dacă deteriorarea nu este vizibilă.

8. Observații

Bombeul și lamela antiperforație sunt realizate din oțel, astfel că produsul conține componente metalice.

Categoria S1P este destinată în principal mediilor uscate. Producătorul nu declară rezistența părții superioare la pătrunderea și absorbția apei.

Rezistența tălpii la căldură de contact de până la 110 °C nu oferă protecție nelimitată împotriva flăcărilor, metalului topit sau expunerii termice prelungite.

Produsul nu este declarat ca având proprietăți ESD și nu este încălțăminte electroizolantă.

9. Datele producătorului

ARDON s.r.o.

tř. Kosmonautů 1221/2a

779 00 Olomouc

Republica Cehă

E-mail: report@ardon.cz

Telefon: +420 581 250 061