

FIȘĂ TEHNICĂ PRODUS

BOCANC DE LUCRU ARDON® GRINDER O2

Denumire produs: ARDON® GRINDER O2

Cod produs: G3326

Categorie: Încălțăminte ocupațională cu gleznă

Clasă de protecție: O2 SRC

Tip utilizator: Unisex

Producător: ARDON s.r.o.

1. Descrierea produsului

ARDON® GRINDER O2 este un bocanc de lucru cu croială până la nivelul gleznei, destinat activităților profesionale în care nu este necesară protecția degetelor printr-un bombeu de securitate.

Partea superioară este realizată din piele action nubuck și beneficiază de tratament hidrofug. Zona frontală este întărită pentru protejarea materialului exterior împotriva lovirii, frecării și uzurii.

Talpa din poliuretan și cauciuc este rezistentă la căldură de contact de până la 300 °C și oferă rezistență la alunecare SRC.

Produsul este certificat conform standardului **EN ISO 20347:2012**, categoria **O2 SRC**.

2. Caracteristici tehnice

Caracteristică	Specificație
Marcă	ARDON®
Model	GRINDER O2
Cod produs	G3326
Tip încălțăminte	Bocanc de lucru cu gleznă
Gen	Unisex
Standard	EN ISO 20347:2012
Clasă de protecție	O2 SRC
Material exterior	Piele action nubuck
Tratament exterior	Hidrofug
Protecție frontală	Întărire împotriva lovirii și uzurii
Material talpă	PU / cauciuc

Caracteristică	Specificație
Rezistență la alunecare	SRC
Rezistență la căldură de contact	Până la 300 °C, conform producătorului
Bombeau de securitate	Nu
Lamelă antiperforație	Nu este declarată
Sistem de închidere	Șireturi
Culoare	Maro
Mărimi disponibile	36-48
Greutate	Aproximativ 538 g pentru un bocanc, mărimea 42

Specificațiile privind materialele, standardul, greutatea și mărimile sunt cele publicate de producător.

3. Proprietăți funcționale

Conform categoriei O2 și caracteristicilor declarate, modelul oferă:

- călcâi închis;
- proprietăți antistatice;
- absorbția energiei în zona călcâiului;
- parte superioară rezistentă la pătrunderea și absorbția apei;
- rezistență la alunecare SRC;
- talpă din poliuretan și cauciuc;
- talpă rezistentă la căldură de contact de până la 300 °C;
- susținere suplimentară în zona gleznei;
- întărire frontală pentru protejarea materialului exterior.

4. Domenii recomandate de utilizare

Produsul este recomandat, în funcție de evaluarea riscurilor, pentru:

- depozite și centre logistice;
- transport și manipularea mărfurilor;
- activități de mentenanță;
- servicii tehnice;
- producție ușoară;
- activități comerciale;
- lucrări desfășurate în exterior;
- medii cu umiditate moderată;
- activități cu expunere ocazională la suprafețe fierbinți;
- locuri de muncă în care nu este necesar un bombou de securitate.

5. Tabel orientativ de mărimi

Mărime EU	Lungime interioară brant	Lungime recomandată a piciorului
36	237 mm	22,7 cm
37	243 mm	23,3 cm
38	250 mm	24,0 cm
39	257 mm	24,7 cm
40	263 mm	25,3 cm
41	270 mm	26,0 cm
42	277 mm	26,7 cm
43	283 mm	27,3 cm
44	290 mm	28,0 cm
45	297 mm	28,7 cm
46	303 mm	29,3 cm
47	310 mm	30,0 cm
48	317 mm	30,7 cm

Tabelul reproduce valorile publicate de producător. Lungimea recomandată include rezerva de aproximativ 1 cm utilizată pentru încălțăminte cu gleznă.

6. Întreținere și depozitare

- Curățați încălțăminte cu o perie moale sau o lavetă ușor umedă.
- Utilizați produse de întreținere potrivite pentru pielea nubuck.
- Evitați cremele care pot modifica textura și aspectul materialului.
- Refaceți periodic tratamentul hidrofug.
- Îndepărtați imediat uleiurile și impuritățile persistente.
- Lăsați produsul să se usuce natural, într-un spațiu ventilat.
- Nu amplasați încălțăminte direct pe calorifer, lângă flacără sau pe suprafețe fierbinți.
- Nu utilizați solvenți, înălbitori sau produse chimice agresive.
- Depozitați produsul într-un loc uscat și curat.
- Verificați periodic talpa, cusăturile și sistemul de închidere.

7. Observații

ARDON® GRINDER O2 este încălțăminte ocupațională certificată conform EN ISO 20347 și nu este încălțăminte de securitate conform EN ISO 20345.

Modelul nu este prevăzut cu bombeu de protecție și nu trebuie utilizat în medii în care există risc de impact sau comprimare asupra degetelor.

Producătorul nu declară existența unei lamele antiperforație. Rezistența tălpii la căldură de contact nu înseamnă protecție nelimitată împotriva focului, metalului topit sau temperaturilor ridicate.

Tratamentul hidrofug și categoria O2 oferă rezistență la pătrunderea și absorbția apei, dar nu înseamnă impermeabilitate completă.

8. Datele producătorului

ARDON s.r.o.

tř. Kosmonautů 1221/2a

779 00 Olomouc

Republica Cehă

E-mail: report@ardon.cz

Telefon: +420 581 250 061