

FIȘĂ TEHNICĂ PRODUS

PANTOF DE LUCRU ARDON® LEADERLOW O2

Denumire produs: ARDON® LEADERLOW O2

Cod produs: G3421

Categorie: Încălțăminte ocupațională cu profil jos

Clasă de protecție: O2 FO CI SR

Tip utilizator: Unisex

Producător: ARDON s.r.o.

1. Descrierea produsului

ARDON® LEADERLOW O2 este un pantof de lucru cu profil jos, realizat din piele naturală bovină Oily Nubuck și material textil.

Materialul exterior are o rezistență sporită la apă, ceea ce face produsul potrivit pentru activități desfășurate în exterior și în condiții climatice mai solicitante. Interiorul este prevăzut cu o căptușeală laminată și respirabilă din material MESH.

Branțul anatomic Hi-Poly Foam și spațiul interior generos contribuie la confortul în timpul purtării. Talpa injectată din poliuretan cu densitate dublă este stabilă, antistatică, rezistentă la uleiuri și antiderapantă.

Produsul este certificat conform standardului **EN ISO 20347:2022**, cu marcajul **O2 FO CI SR**.

2. Caracteristici tehnice

Caracteristică	Specificație
Marcă	ARDON®
Model	LEADERLOW O2
Cod produs	G3421
Tip încălțăminte	Pantof de lucru cu profil jos
Gen	Unisex
Standard	EN ISO 20347:2022
Clasă de protecție	O2 FO CI SR
Material exterior	Piele bovină Oily Nubuck, grosime 1,8–2 mm / material textil
Tratament exterior	Hidrofob
Căptușeală	Material textil laminat, respirabil, tip MESH

Caracteristică	Specificație
Brant	Anatomic Hi-Poly Foam
Material talpă	PU/PU – poliuretan cu densitate dublă
Tehnologie talpă	Injectie bicomponentă
Proprietăți talpă	Antistatică, rezistentă la uleiuri și antiderapantă
Rezistență la alunecare	SR
Rezistența tălpii la hidrocarburi	FO
Izolație împotriva frigului	CI
Elemente reflectorizante	Da
Bombeu de securitate	Nu
Lamelă antiperforație	Nu este declarată
Sistem de închidere	Șireturi
Culoare	Maro
Mărimi disponibile	36–48
Greutate	Aproximativ 548 g pentru un pantof, mărimea 42

Datele tehnice, greutatea și intervalul de mărimi sunt cele publicate de producător.

3. Proprietăți funcționale

Conform categoriei și marcajelor declarate, modelul oferă:

- călcâi închis;
- proprietăți antistatice;
- absorbția energiei în zona călcâiului;
- parte superioară rezistentă la pătrunderea și absorbția apei;
- rezistență la alunecare SR;
- talpă rezistentă la hidrocarburi, marcaj FO;
- izolația ansamblului tălpii împotriva frigului, marcaj CI;
- căptușeală respirabilă;
- elemente reflectorizante;
- profil jos pentru libertate de mișcare.

4. Domenii recomandate de utilizare

Produsul este recomandat, în funcție de evaluarea riscurilor, pentru:

- depozite și centre logistice;
- transport și manipularea mărfurilor;

- activități de mentenanță;
- servicii tehnice;
- producție ușoară;
- activități comerciale;
- lucrări desfășurate în exterior;
- medii cu umiditate moderată;
- activități profesionale în care nu este necesar un bombeu de securitate.

5. Tabel orientativ de mărimi

Mărime EU	Lungime interioară brant	Lungime recomandată a piciorului
36	239 mm	23,4 cm
37	246 mm	24,1 cm
38	252 mm	24,7 cm
39	259 mm	25,4 cm
40	266 mm	26,1 cm
41	272 mm	26,7 cm
42	278 mm	27,3 cm
43	286 mm	28,1 cm
44	291 mm	28,6 cm
45	298 mm	29,3 cm
46	306 mm	30,1 cm
47	312 mm	30,7 cm
48	319 mm	31,4 cm

Lungimea recomandată include rezerva de aproximativ 0,5 cm utilizată pentru încălțăminte cu profil jos.

6. Întreținere și depozitare

- Îndepărtați praful și murdăria cu o perie moale.
- Utilizați produse de întreținere compatibile cu pielea nubuck.
- Evitați cremele care pot modifica textura și aspectul materialului.
- Refaceți periodic tratamentul hidrofob.
- Îndepărtați imediat uleiurile și alte substanțe contaminante.
- Lăsați încălțăminte să se usuce natural, într-un spațiu ventilat.
- Nu uscați produsul direct pe calorifer sau lângă flacără.
- Nu utilizați solvenți, înălbitori sau agenți chimici agresivi.
- Depozitați produsul într-un loc uscat, curat și ferit de lumina directă a soarelui.
- Verificați periodic talpa, cusăturile și sistemul de închidere.

7. Observații

ARDON® LEADERLOW O2 este încălțăminte ocupațională certificată conform EN ISO 20347 și nu este încălțăminte de securitate conform EN ISO 20345.

Modelul nu este prevăzut cu bombeu de protecție și nu trebuie utilizat în medii în care există riscul căderii sau comprimării obiectelor peste degete.

Producătorul nu declară existența unei lamele antiperforație. Marcajul CI se referă la izolația ansamblului tălpii împotriva frigului, nu la o protecție termică nelimitată.

Tratamentul hidrofob oferă rezistență la pătrunderea și absorbția apei, dar nu trebuie interpretat ca impermeabilitate completă.

8. Datele producătorului

ARDON s.r.o.

tř. Kosmonautů 1221/2a

779 00 Olomouc

Republica Cehă

E-mail: report@ardon.cz

Telefon: +420 581 250 061