

FIȘĂ TEHNICĂ PRODUS

PANTOF DE SECURITATE ARDON® LEADERLOW S3

Denumire produs: ARDON® LEADERLOW S3

Cod produs: G3422

Categorie: Încălțăminte de securitate cu profil jos

Clasă de protecție: S3 SRC

Tip utilizator: Unisex

Producător: ARDON s.r.o.

1. Descrierea produsului

ARDON® LEADERLOW S3 este un pantof de securitate cu profil jos, realizat din piele naturală bovină Oily Nubuck cu tratament hidrofob.

Rezistența sporită la apă a materialului exterior permite utilizarea încălțăminte în activități desfășurate în exterior și în condiții climatice mai solicitante. Interiorul este prevăzut cu o căptușeală laminată, respirabilă, din material textil MESH și cu branț anatomic Hi-Poly Foam.

Modelul este echipat cu bombeu nemetalic din fibră de sticlă și lamelă antiperforație flexibilă din Kevlar. Talpa injectată din poliuretan cu densitate dublă este antistatică, rezistentă la uleiuri și antiderapantă.

Produsul este certificat conform standardului **EN ISO 20345:2011**, categoria **S3 SRC**.

2. Caracteristici tehnice

Caracteristică	Specificație
Marcă	ARDON®
Model	LEADERLOW S3
Cod produs	G3422
Tip încălțăminte	Pantof de securitate cu profil jos
Gen	Unisex
Standard	EN ISO 20345:2011
Clasă de protecție	S3 SRC
Material exterior	Piele bovină Oily Nubuck, grosime 1,8–2 mm / material textil
Tratament exterior	Hidrofob
Căptușeală	Material textil laminat, respirabil, tip MESH

Caracteristică	Specificație
Brant	Anatomic Hi-Poly Foam
Bombeau de protecție	Fibră de sticlă
Lamelă antiperforație	Kevlar
Material talpă	PU/PU – poliuretan cu densitate dublă
Tehnologie talpă	Injectie bicomponentă
Proprietăți talpă	Antistatică, rezistentă la uleiuri și antiderapantă
Rezistență la alunecare	SRC
Elemente reflectorizante	Da
Sistem de închidere	Șireturi
Culoare	Maro
Mărimi disponibile	36–48
Greutate	Aproximativ 647 g pentru un pantof, mărimea 42

Materialele, elementele de protecție, standardul, greutatea și mărimile sunt cele publicate de producător.

3. Proprietăți de protecție

Principalele caracteristici de protecție sunt:

- bombeau nemetalic din fibră de sticlă pentru protecția degetelor;
- lamelă flexibilă din Kevlar împotriva perforării;
- parte superioară rezistentă la pătrunderea și absorbția apei;
- proprietăți antistatice;
- absorbția energiei în zona călcâiului;
- călcâi închis;
- rezistență la alunecare SRC;
- talpă rezistentă la uleiuri și hidrocarburi;
- profil exterior al tălpii;
- elemente reflectorizante.

4. Domenii recomandate de utilizare

Produsul este recomandat, în funcție de evaluarea riscurilor, pentru:

- construcții și amenajări;
- activități industriale;
- depozite și centre logistice;
- transport și manipularea mărfurilor;
- producție și mentenanță;

- ateliere și servicii tehnice;
- activități desfășurate în exterior;
- medii cu risc de impact, comprimare sau perforare;
- activități desfășurate în condiții de umiditate moderată.

5. Tabel orientativ de mărimi

Mărime EU	Lungime interioară brant	Lungime recomandată a piciorului
36	239 mm	23,4 cm
37	246 mm	24,1 cm
38	252 mm	24,7 cm
39	259 mm	25,4 cm
40	266 mm	26,1 cm
41	272 mm	26,7 cm
42	278 mm	27,3 cm
43	286 mm	28,1 cm
44	291 mm	28,6 cm
45	298 mm	29,3 cm
46	306 mm	30,1 cm
47	312 mm	30,7 cm
48	319 mm	31,4 cm

Lungimea recomandată include rezerva de aproximativ 0,5 cm utilizată de producător pentru încălțăminte cu profil jos.

6. Întreținere și depozitare

- Îndepărtați praful și murdăria cu o perie moale.
- Utilizați produse de întreținere compatibile cu pielea nubuck.
- Nu aplicați creme care pot netezi sau modifica aspectul materialului.
- Refaceți periodic tratamentul hidrofob cu un produs adecvat.
- Îndepărtați cât mai repede uleiurile și celelalte substanțe contaminante.
- Lăsați încălțăminte să se usuce natural, într-un spațiu ventilat.
- Nu uscați produsul direct pe calorifer sau lângă flacăra.
- Nu utilizați solvenți, înălbitori sau produse chimice agresive.
- Depozitați încălțăminte într-un loc uscat și curat.
- Verificați periodic talpa, bombeul, cusăturile și șireturile.

7. Criterii de scoatere din uz

Înlocuiți produsul atunci când prezintă:

- deformarea sau deteriorarea bombeului;
- perforarea ori ruperea părții superioare;
- deteriorarea lamelei antiperforație;
- fisurarea sau desprinderea tălpii;
- uzura accentuată a profilului antiderapant;
- cusături desfăcute;
- deteriorarea sistemului de închidere;
- contaminări care pot afecta materialele;
- orice defect care poate reduce nivelul de protecție.

După un impact puternic asupra bombeului sau după perforarea tălpii, produsul trebuie înlocuit chiar dacă deteriorarea nu este vizibilă.

8. Observații

Tratamentul hidrofob și clasificarea S3 oferă rezistență la pătrunderea și absorbția apei, dar nu trebuie interpretate ca impermeabilitate completă sau nelimitată.

Alegerea produsului trebuie realizată în funcție de evaluarea riscurilor de la locul de muncă.

9. Datele producătorului

ARDON s.r.o.

tř. Kosmonautů 1221/2a

779 00 Olomouc

Republica Cehă

E-mail: report@ardon.cz

Telefon: +420 581 250 061