

FIȘĂ TEHNICĂ PRODUS

BOCANC DE SECURITATE DE IARNĂ ARDON® LEADERWIN S3

Denumire produs: ARDON® LEADERWIN S3

Cod produs: G3393

Categorie: Încălțăminte de securitate de iarnă cu gleznă

Clasă de protecție: S3 CI SRC

Tip utilizator: Unisex

Producător: ARDON s.r.o.

1. Descrierea produsului

ARDON® LEADERWIN S3 este un bocanc de securitate de iarnă din piele, cu croială până la nivelul gleznei și interior termoizolat.

Modelul este prevăzut cu bombeu nemetalic din fibră de sticlă și lamelă antiperforație flexibilă din Kevlar. Partea superioară este realizată din piele bovină nubuck și beneficiază de tratament hidrofug.

Aplicațiile reflectorizante contribuie la vizibilitatea utilizatorului, iar talpa din poliuretan cu densitate dublă oferă rezistență la alunecare SRC.

Produsul este certificat conform standardului **EN ISO 20345:2011**, categoria **S3 CI SRC**.

2. Caracteristici tehnice

Caracteristică	Specificație
Marcă	ARDON®
Model	LEADERWIN S3
Cod produs	G3393
Tip încălțăminte	Bocanc de securitate de iarnă cu gleznă
Gen	Unisex
Standard	EN ISO 20345:2011
Clasă de protecție	S3 CI SRC
Material exterior	Piele bovină nubuck
Tratament exterior	Hidrofug
Izolație de iarnă	Da
Bombeu de protecție	Fibră de sticlă

Caracteristică	Specificație
Lamelă antiperforație	Kevlar
Material talpă	PU/PU – poliuretan cu densitate dublă
Rezistență la alunecare	SRC
Izolație împotriva frigului	CI
Elemente reflectorizante	Da
Sistem de închidere	Șireturi
Culoare	Maro
Mărimi declarate în descriere	38–48
Mărimi afișate în parametri și tabel	36–48
Greutate	Aproximativ 732 g pentru un bocanc, mărimea 42

Pagina oficială prezintă o diferență între descriere, care indică mărimile 38–48, și lista parametrilor, care include mărimile 36–48.

3. Proprietăți de protecție

Principalele caracteristici ale modelului sunt:

- bombeu nemetalic din fibră de sticlă pentru protejarea degetelor;
- lamelă flexibilă din Kevlar împotriva perforării;
- parte superioară rezistentă la pătrunderea și absorbția apei;
- căptușeală termoizolantă pentru sezonul rece;
- izolația ansamblului tălpii împotriva frigului, marcaj CI;
- rezistență la alunecare SRC;
- proprietăți antistatice;
- absorbția energiei în zona călcâiului;
- călcâi închis;
- talpă cu profil exterior;
- talpă rezistentă la hidrocarburi;
- aplicații reflectorizante;
- susținere suplimentară în zona gleznei.

4. Domenii recomandate de utilizare

Produsul este recomandat, în funcție de evaluarea riscurilor, pentru:

- construcții și amenajări în sezonul rece;
- activități industriale;
- depozite și hale neîncălzite;
- transport și logistică;

- producție și mentenanță;
- lucrări desfășurate în exterior;
- agricultură și activități gospodărești profesionale;
- medii cu risc de impact, comprimare sau perforare;
- activități desfășurate în condiții de frig și umiditate moderată;
- suprafețe cu risc de alunecare.

5. Tabel orientativ de mărimi

Mărime EU	Lungime interioară brant	Lungime recomandată a piciorului
36	239 mm	22,9 cm
37	246 mm	23,6 cm
38	252 mm	24,2 cm
39	259 mm	24,9 cm
40	266 mm	25,6 cm
41	272 mm	26,2 cm
42	278 mm	26,8 cm
43	286 mm	27,6 cm
44	291 mm	28,1 cm
45	298 mm	28,8 cm
46	306 mm	29,6 cm
47	312 mm	30,2 cm
48	319 mm	30,9 cm

Tabelul reproduce valorile publicate de producător. Lungimea recomandată include rezerva de aproximativ 1 cm utilizată pentru încălțăminte cu gleznă. Disponibilitatea mărimilor 36 și 37 trebuie confirmată, deoarece descrierea produsului indică intervalul 38-48.

6. Întreținere și depozitare

- Îndepărtați noroiul, zăpada și praful cu o perie moale.
- Utilizați produse de întreținere compatibile cu pielea nubuck.
- Nu aplicați creme care pot netezi sau modifica aspectul materialului.
- Refaceți periodic tratamentul hidrofug.
- Îndepărtați cât mai repede uleiurile și celelalte substanțe contaminante.
- Aerisiți interiorul după fiecare utilizare.
- Lăsați încălțăminte să se usuce natural, într-un spațiu ventilat.
- Nu uscați produsul direct pe calorifer sau lângă flacăra.
- Nu utilizați solvenți, înălbitori sau substanțe chimice agresive.

- Depozitați produsul într-un loc uscat, curat și ferit de temperaturi extreme.
- Verificați periodic bombeul, lamela, talpa, cusăturile și șireturile.

7. Criterii de scoatere din uz

Înlocuiți produsul atunci când prezintă:

- deformarea sau deteriorarea bombeului;
- perforarea ori ruperea părții superioare;
- deteriorarea lamelei antiperforație;
- fisurarea ori desprinderea tălpii;
- uzura accentuată a profilului antiderapant;
- cusături desfăcute;
- deteriorarea sistemului de închidere;
- degradarea izolației interioare;
- pătrunderea persistentă a apei prin zone deteriorate;
- contaminări care pot afecta materialele;
- orice defect care poate reduce nivelul de protecție.

După un impact puternic asupra bombeului sau după perforarea tălpii, produsul trebuie scos din uz chiar dacă deteriorarea nu este vizibilă.

8. Observații

Marcajul **CI** se referă la izolația ansamblului tălpii împotriva frigului. Izolația de iarnă contribuie la confortul termic, însă eficiența resimțită depinde de temperatura mediului, durata expunerii, intensitatea activității și tipul șosetelor.

Tratamentul hidrofug și categoria S3 oferă rezistență la pătrunderea și absorbția apei, dar nu înseamnă impermeabilitate completă sau posibilitatea utilizării prin scufundare.

Bombeul din fibră de sticlă și lamela din Kevlar sunt nemetalice. Produsul nu este declarat ca având proprietăți ESD și nu este încălțăminte electroizolantă.

9. Datele producătorului

ARDON s.r.o.

tř. Kosmonautů 1221/2a

779 00 Olomouc

Republica Cehă

E-mail: report@ardon.cz

Telefon: +420 581 250 061