

FIȘĂ TEHNICĂ PRODUS

SANDAL DE SECURITATE ARDON® TRIMMER S1P

Denumire produs: ARDON® TRIMMER S1P

Cod produs: G3281

Categorie: Încălțăminte de securitate / sandal de protecție

Clasă de protecție: S1P SRC

Tip utilizator: Unisex

Producător: ARDON s.r.o.

1. Descrierea produsului

ARDON® TRIMMER S1P este un sandal de securitate cu design sportiv, conceput pentru activități profesionale desfășurate în principal în medii interioare și uscate.

Modelul este prevăzut cu un sistem practic de strângere într-un singur punct, care permite reglarea rapidă a lățimii. Vârful, călcâiul și zona gleznei sunt întărite pentru o mai bună stabilitate și rezistență la uzură.

Încălțăminta este echipată cu bombeu de protecție din material compozit și lamelă antiperforație din Kevlar. Construcția nu conține componente metalice.

Partea superioară este realizată din piele întoarsă și material textil, iar talpa este fabricată din poliuretan și cauciuc. Produsul este certificat conform standardului **EN ISO 20345:2011, S1P SRC**.

2. Caracteristici tehnice

Caracteristică	Specificație
Marcă	ARDON®
Model	TRIMMER S1P
Cod produs	G3281
Tip încălțăminte	Sandal de securitate
Gen	Unisex
Standard	EN ISO 20345:2011
Clasă de protecție	S1P SRC
Material exterior	Piele întoarsă și material textil
Bombeu de protecție	Material compozit
Lamelă antiperforație	Kevlar

Caracteristică	Specificație
Construcție	Fără componente metalice
Material talpă	PU / cauciuc
Rezistență la alunecare	SRC
Reglarea lățimii	Sistem de strângere într-un singur punct
Zone întărite	Vârf, călcâi și zona gleznei
Culoare	Gri
Mărimi disponibile	36–48
Greutate	Aproximativ 586 g pentru un sandal, mărimea 42

Specificațiile privind materialele, elementele de protecție, standardul, greutatea și mărimile sunt cele publicate de producător.

3. Proprietăți de protecție

Principalele caracteristici de protecție sunt:

- bombeu compozit pentru protecția degetelor;
- lamelă nemetalică din Kevlar împotriva perforării;
- construcție fără componente metalice;
- rezistență la alunecare SRC;
- proprietăți antistatice;
- absorbția energiei în zona călcâiului;
- călcâi închis;
- talpă rezistentă la hidrocarburi, conform cerințelor categoriei S1P;
- întărirea vârfului, călcâiului și zonei gleznei;
- construcție de tip sandal, care favorizează ventilarea.

4. Domenii recomandate de utilizare

Produsul este recomandat, în funcție de evaluarea riscurilor, pentru:

- depozite și centre logistice;
- activități de producție și asamblare;
- industria auto;
- ateliere și activități de mentenanță;
- transport și manipularea mărfurilor;
- servicii tehnice;
- medii interioare uscate;
- activități cu risc de impact sau comprimare asupra degetelor;
- medii cu risc de perforare a tălpii;
- activități în care este utilă o încălțăminte ventilată.

5. Tabel orientativ de mărimi

Mărime EU	Lungime interioară brant	Lungime recomandată a piciorului
36	237 mm	23,2 cm
37	243 mm	23,8 cm
38	250 mm	24,5 cm
39	257 mm	25,2 cm
40	263 mm	25,8 cm
41	270 mm	26,5 cm
42	277 mm	27,2 cm
43	283 mm	27,8 cm
44	290 mm	28,5 cm
45	297 mm	29,2 cm
46	303 mm	29,8 cm
47	310 mm	30,5 cm
48	317 mm	31,2 cm

Tabelul reproduce valorile publicate de producător. Recomandările includ o rezervă de aproximativ 0,5 cm pentru acest tip de încălțăminte.

6. Întreținere și depozitare

- Îndepărtați praful și murdăria cu o perie moale.
- Curățați pielea întoarsă cu produse speciale pentru piele șlefuită.
- Nu aplicați creme destinate pielii netede.
- Curățați materialele textile cu o lavetă ușor umedă.
- Nu utilizați solvenți, înălbitori sau detergenți agresivi.
- Lăsați produsul să se usuce natural, într-un spațiu ventilat.
- Nu uscați încălțăminte direct pe calorifer sau lângă flacăra.
- Verificați periodic sistemul de strângere, talpa și zonele întărite.
- Depozitați produsul într-un loc uscat și ferit de lumina directă a soarelui.

7. Criterii de scoatere din uz

Produsul trebuie înlocuit atunci când prezintă:

- deformarea sau deteriorarea bombeului;
- deteriorarea lamelei antiperforație;
- perforarea sau ruperea părții superioare;

- fisurarea ori desprinderea tălpii;
- uzura accentuată a profilului antiderapant;
- deteriorarea sistemului de strângere;
- cusături desfăcute;
- deteriorarea zonelor de susținere;
- contaminări care pot afecta materialele;
- orice defect care poate reduce nivelul de protecție.

După un impact puternic asupra bombeului sau după perforarea tălpii, sandalele trebuie scoase din uz, chiar dacă deteriorarea nu este vizibilă.

8. Observații

ARDON® TRIMMER S1P este destinat în principal mediilor uscate. Produsul nu este declarat ca având partea superioară rezistentă la pătrunderea și absorbția apei.

Construcția deschisă îmbunătățește ventilarea, dar nu protejează piciorul împotriva pătrunderii lichidelor, prafului fin sau particulelor prin decupajele laterale.

Produsul nu este declarat ca având proprietăți ESD și nu trebuie utilizat în zone EPA fără verificarea compatibilității cu cerințele locului de muncă.

9. Datele producătorului

ARDON s.r.o.

tř. Kosmonautů 1221/2a
779 00 Olomouc
Republica Cehă

E-mail: report@ardon.cz

Telefon: +420 581 250 061