

FIȘĂ TEHNICĂ PRODUS

PANTOF DE SECURITATE ARDON® TURNER S1P

Denumire produs: ARDON® TURNER S1P

Cod produs: G3282

Categorie: Încălțăminte de securitate cu profil jos

Clasă de protecție: S1P SRC

Tip utilizator: Unisex

Producător: ARDON s.r.o.

1. Descrierea produsului

ARDON® TURNER S1P este un pantof de securitate cu profil jos și design modern, destinat activităților profesionale desfășurate în principal în medii interioare și uscate.

Modelul este echipat cu bombeu de protecție din oțel și lamelă antiperforație din oțel. În zona călcâiului este integrată o bandă reflectorizantă, care contribuie la creșterea vizibilității utilizatorului în condiții de iluminare redusă.

Partea superioară este realizată din piele întoarsă și material textil. Talpa este fabricată din poliuretan și cauciuc și oferă rezistență la alunecare conform cerințelor SRC.

Produsul este certificat conform standardului **EN ISO 20345:2011, S1P SRC**.

2. Caracteristici tehnice

Caracteristică	Specificație
Marcă	ARDON®
Model	TURNER S1P
Cod produs	G3282
Tip încălțăminte	Pantof de securitate cu profil jos
Gen	Unisex
Standard	EN ISO 20345:2011
Clasă de protecție	S1P SRC
Material exterior	Piele întoarsă și material textil
Bombeau de protecție	Oțel
Lamelă antiperforație	Oțel

Caracteristică	Specificație
Material talpă	PU / cauciuc
Rezistență la alunecare	SRC
Elemente de vizibilitate	Bandă reflectorizantă în zona călcâiului
Sistem de închidere	Șireturi
Culoare	Albastru
Mărimi disponibile	36-48
Greutate	Aproximativ 667 g pentru un pantof, mărimea 42

Materialele, elementele de protecție, standardul, mărimile și greutatea sunt cele declarate de producător.

3. Proprietăți de protecție

Principalele caracteristici de protecție sunt:

- bombeu din oțel pentru protecția degetelor;
- lamelă din oțel împotriva perforării;
- rezistență la alunecare SRC;
- proprietăți antistatice;
- absorbția energiei în zona călcâiului;
- călcâi închis;
- talpă rezistentă la hidrocarburi, conform cerințelor categoriei S1P;
- bandă reflectorizantă în zona călcâiului;
- parte superioară realizată din piele și material textil.

4. Domenii recomandate de utilizare

Produsul este recomandat, în funcție de evaluarea riscurilor, pentru:

- depozite și centre logistice;
- activități industriale;
- producție și asamblare;
- industria auto;
- ateliere și mentenanță;
- transport și manipularea mărfurilor;
- servicii tehnice;
- activități desfășurate în medii interioare uscate;
- medii cu risc de impact sau comprimare;
- activități cu risc de perforare a tălpii.

5. Tabel orientativ de mărimi

Mărime EU	Lungime interioară brant	Lungime recomandată a piciorului
36	237 mm	23,2 cm
37	243 mm	23,8 cm
38	250 mm	24,5 cm
39	257 mm	25,2 cm
40	263 mm	25,8 cm
41	270 mm	26,5 cm
42	277 mm	27,2 cm
43	283 mm	27,8 cm
44	290 mm	28,5 cm
45	297 mm	29,2 cm
46	303 mm	29,8 cm
47	310 mm	30,5 cm
48	317 mm	31,2 cm

Tabelul reproduce valorile publicate de ARDON. Recomandările includ o rezervă de aproximativ 0,5 cm pentru încălțăminte cu profil jos.

6. Întreținere și depozitare

- Îndepărtați murdăria cu o perie moale.
- Utilizați produse de întreținere compatibile cu pielea întoarsă.
- Nu aplicați creme pentru piele netedă, deoarece acestea pot modifica aspectul materialului.
- Curățați zonele textile cu o lavetă ușor umedă.
- Nu utilizați solvenți, înălbitori sau substanțe chimice agresive.
- Lăsați încălțăminte să se usuce natural, într-un spațiu ventilat.
- Nu uscați produsul direct pe calorifer sau în apropierea unei flăcări.
- Depozitați încălțăminte într-un loc uscat, curat și ferit de lumina directă a soarelui.
- Verificați periodic talpa, cusăturile, șireturile și banda reflectorizantă.

7. Criterii de scoatere din uz

Înlocuiți încălțăminte atunci când prezintă:

- deformarea sau deteriorarea bombeului din oțel;
- perforarea ori deformarea lamelei din oțel;
- ruperea sau tăierea părții superioare;

- fisurarea ori desprinderea tălpii;
- uzura accentuată a profilului antiderapant;
- cusături desfăcute;
- deteriorarea sistemului de închidere;
- coroziunea componentelor metalice;
- contaminări care pot afecta materialele;
- orice defect care poate reduce nivelul de protecție.

După un impact puternic asupra bombeului sau după perforarea tălpii, produsul trebuie scos din uz chiar dacă deteriorarea nu este vizibilă la exterior.

8. Observații

ARDON® TURNER S1P este destinat în principal mediilor uscate. Partea superioară nu este declarată ca fiind rezistentă la pătrunderea și absorbția apei.

Prezența bombeului și a lamelei din oțel face ca produsul să conțină componente metalice. Acest aspect trebuie luat în considerare în zonele cu detectoare de metale sau în aplicațiile în care sunt necesare produse complet nemetalice.

Produsul nu este declarat ca având proprietăți ESD și nu este încălțăminte electroizolantă.

9. Datele producătorului

ARDON s.r.o.

tř. Kosmonautů 1221/2a
779 00 Olomouc
Republica Cehă

E-mail: report@ardon.cz

Telefon: +420 581 250 061