

FIȘĂ TEHNICĂ PRODUS

MOCASIN DE SECURITATE ARDON® VALI S2

Denumire produs: ARDON® VALI S2

Cod produs: G1266

Categorie: Încălțăminte de securitate / mocasin cu profil jos

Clasă de protecție: S2 SRC

Tip utilizator: Unisex

Producător: ARDON s.r.o.

1. Descrierea produsului

ARDON® VALI S2 este un mocasin de securitate cu profil jos, conceput în special pentru activități profesionale desfășurate în domeniul medical și în industria alimentară.

Partea superioară este realizată din microfibră acoperită cu poliuretan, cu aspect asemănător pielii. Materialul poate fi curățat ușor și beneficiază de un tratament rezistent la pătrunderea și absorbția apei.

Interiorul este prevăzut cu material textil respirabil, conceput pentru absorbția umidității. Modelul este echipat cu bombeu de protecție din oțel, iar talpa din poliuretan cu densitate dublă oferă rezistență la alunecare SRC.

Produsul este certificat conform standardului **EN ISO 20345:2011**, categoria **S2 SRC**.

2. Caracteristici tehnice

Caracteristică	Specificație
Marcă	ARDON®
Model	VALI S2
Cod produs	G1266
Tip încălțăminte	Mocasin de securitate
Gen	Unisex
Standard	EN ISO 20345:2011
Clasă de protecție	S2 SRC
Material exterior	Microfibră acoperită cu poliuretan
Aspect exterior	Aspect asemănător pielii
Tratament exterior	Rezistent la pătrunderea și absorbția apei

Caracteristică	Specificație
Căptușeală	Material textil respirabil, cu absorbția umidității
Bombeu de protecție	Oțel
Lamelă antiperforație	Nu este declarată
Material talpă	PU/PU – poliuretan cu densitate dublă
Rezistență la alunecare	SRC
Sistem de închidere	Fără șireturi, tip mocasin
Culoare	Alb-albastru
Mărimi disponibile	36–48
Greutate	Aproximativ 442 g pentru un pantof, mărimea 42

Materialele, standardul, greutatea și intervalul de mărimi sunt cele publicate de producător.

3. Proprietăți de protecție

Principalele caracteristici ale modelului sunt:

- bombeu din oțel pentru protejarea degetelor;
- parte superioară rezistentă la pătrunderea și absorbția apei;
- rezistență la alunecare SRC;
- proprietăți antistatice;
- absorbția energiei în zona călcâiului;
- călcâi închis;
- talpă rezistentă la hidrocarburi, conform cerințelor categoriei S2;
- căptușeală respirabilă, cu rol în gestionarea umidității;
- construcție fără șireturi, care facilitează încălțarea și descălțarea.

4. Domenii recomandate de utilizare

Produsul este recomandat, în funcție de evaluarea riscurilor, pentru:

- unități medicale;
- spitale și clinici;
- laboratoare;
- industria alimentară;
- procesarea și ambalarea alimentelor;
- servicii de curățenie și întreținere;
- activități de producție ușoară;
- spații interioare în care este necesară protecția degetelor;
- medii în care se solicită încălțăminte ușor de curățat.

Producătorul menționează în mod expres utilizarea în domeniul medical și în industria alimentară.

5. Tabel orientativ de mărimi

Mărime EU	Lungime interioară brant	Lungime recomandată a piciorului
36	234 mm	22,9 cm
37	241 mm	23,6 cm
38	247 mm	24,2 cm
39	254 mm	24,9 cm
40	261 mm	25,6 cm
41	267 mm	26,2 cm
42	274 mm	26,9 cm
43	281 mm	27,6 cm
44	287 mm	28,2 cm
45	294 mm	28,9 cm
46	301 mm	29,6 cm
47	307 mm	30,2 cm
48	314 mm	30,9 cm

Tabelul reproduce valorile publicate de ARDON. Lungimea recomandată include rezerva prevăzută de producător pentru încălțăminte cu profil jos.

6. Întreținere și depozitare

- Îndepărtați murdăria cu o lavetă moale, ușor umedă.
- Utilizați produse de curățare compatibile cu microfibra acoperită cu poliuretan.
- Respectați instrucțiunile producătorului privind curățarea materialului lavabil.
- Nu utilizați solvenți, înălbitori sau substanțe chimice agresive.
- Nu folosiți perii dure sau produse abrazive care pot deteriora stratul exterior.
- Lăsați încălțăminte să se usuce natural, într-un spațiu ventilat.
- Nu uscați produsul direct pe calorifer sau lângă flacără.
- Curățați periodic talpa pentru păstrarea proprietăților antiderapante.
- Depozitați încălțăminte într-un loc uscat, curat și ferit de lumina directă a soarelui.
- Verificați periodic talpa, bombeul, cusăturile și materialul exterior.

7. Criterii de scoatere din uz

Înlocuiți produsul atunci când prezintă:

- deformarea sau deteriorarea bombeului;
- fisurarea, ruperea sau desprinderea stratului exterior;

- perforarea părții superioare;
- fisurarea ori desprinderea tălpii;
- uzura accentuată a profilului antiderapant;
- cusături sau îmbinări desfăcute;
- contaminări care nu pot fi îndepărtate;
- pătrunderea persistentă a apei prin zone deteriorate;
- orice defect care poate reduce nivelul de protecție.

După un impact puternic asupra bombeului, produsul trebuie scos din uz chiar dacă deteriorarea nu este vizibilă la exterior.

8. Observații

Modelul nu este declarat ca fiind prevăzut cu lamelă antiperforație. Nu trebuie utilizat în medii în care evaluarea riscurilor impune protecție împotriva pătrunderii obiectelor ascuțite prin talpă.

Tratamentul exterior și categoria S2 oferă rezistență la pătrunderea și absorbția apei, dar nu trebuie interpretate ca impermeabilitate completă sau posibilitatea utilizării prin scufundare.

Bombeul este realizat din oțel, astfel că produsul conține componente metalice.

Produsul nu este declarat ca având proprietăți ESD și nu este încălțăminte electroizolantă.

9. Datele producătorului

ARDON s.r.o.

tř. Kosmonautů 1221/2a

779 00 Olomouc

Republica Cehă

E-mail: report@ardon.cz

Telefon: +420 581 250 061